


RING

Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.



東光簡介

東光凡而工業股份有限公司自西元1951年創立以來，本著「誠正精勤，新速實簡」的經營理念，戰戰兢兢從事於青銅、鑄鐵/鋼、鋁合金、不銹鋼等各型閥類專業製造與銷售，並與國外知名廠商技術合作，對於產品的製造技術和開發不遺餘力，先後獲得國內閥類製造第一家甲級合格工廠，產品獲CNS正字標記，UL/FM消防等多項認證，並通過 ISO 9001 品質管理系統驗證及 ISO 14064-1 溫室氣體查證等認證。

可謂本公司的產品品質深獲國內外客戶和政府的信賴，亦奠定今日東光凡而發展的基礎。



東光一步一腳印走超過一甲子，以既有專業閥類生產廠商之理念，由研發、設計、製造到最終100%試壓檢查，過去，東光憑著努力踏實的態度，精益求精的精神研發產品，現在東光本著誠信、堅定、創新的精神開發並改善產品，未來仍會秉持著“全員品管，品質就是生命”的政策，共同為未來產業環境，建立更美好的將來。

公司中文全名	東光凡而工業股份有限公司
公司英文全名	Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.
創立日期	1951年5月1日
註冊資本額	新台幣壹億捌仟伍佰伍拾萬元整
廠房面積	淡水廠33,650平方公尺
主要產品	青銅（砲金銅）、黃銅、鋁合金、鑄鐵、 延性鑄鐵、不銹鋼及鑄鋼等各型閥類
代理品牌	日本FURUKAWA各式閥類代理、 日本KURIMOTO高性能不銹鋼蝶閥
公司經營理念	誠正精勤，新速實簡
公司品質政策	全員品管，品質就是生命
公司等級評定	榮獲閥類製品第一家甲等合格工廠
產品合格檢驗	九項產品榮獲中華民國CNS正字標記驗證合格 UL/FM 消防閥驗證合格 UL/FM 溝槽閥驗證合格

願景：閥門巨擘、產業龍頭

我們不止步於「台灣閥門第一品牌」的稱號
我們～

持續深耕東光品牌產品與服務
鑽研閥門元件與配管系統技術
矢志成為閥門產業的龍頭巨擘
以及值得顧客信賴的專業閥廠

使命：百年企業、安居樂業

我們已經超過一甲子的年頭
我們導入先進的資訊系統與行政管理技術
我們專注於提供優良的閥門產品
為東光奠定百年企業的穩固基礎
因為公司穩健，同仁可以在此安居樂業
因為產品穩定，顧客可以從此高枕無憂

核心價值 品質就是生命

閥門的品質會影響到使用者的安全，相對的也影響到顧客對我們的信賴，也就影響到公司以及同仁的永續發展，所以說：品質就是生命

品格 人要有品，貨才有質，有品格的同仁，絕對是產品品質的原動力

溝通 溝通是解決問題的良方，透過溝通，同仁與公司齊步邁向成功

學習 學習是成長的寶糧，我們期許同仁不斷的學習，成為各自領域的專家

品質就是生命

品格・溝通・學習



發展沿革

1951	創立東光機械廠，設址於臺北蘭州街，占地約990平方公尺。
1962	改組東光凡而工業股份有限公司，遷址於臺北哈密街，占地約1,650平方公尺，增設半自動鑄造設備。
1970	增資為210萬元，與日本KITZ VALVES簽訂五年技術合作，並大量增設專用加工機，成為國內率先使用凡而專業加工機之閥類製造廠。
1980	與歐美CRANE、JENKINS、POWELL等名廠合作生產，引進更新穎之製造技術與自動化精密機器。
1982	增資為4,100萬元，榮獲甲等工廠之評定，為國內閥類製造業第一家，並陸續榮獲多項正字標記合格。
1985	增資為7,100萬元，擴充廠房及行政大樓，同時增添義大利凡而專用加工機及自動專配機等...。 榮獲加拿大CGA、CSA工廠及產品認證合格。 全面推行電腦化作業，榮獲經濟部中小企業推行電腦作業示範工廠。
1986	代理日本KURIMOTO不銹鋼白蝶系列產品。 代理日本FURUKAWA延性鑄鐵高溫高壓閥。
1987	淡水廠新廠房及行政大樓落成，遷址至淡水廠，占地約33,650平方公尺。
1990	增資為18,550萬元。全力推動『自主管理提案改善活動』運用全員智慧，投入改善目標及研發工作。
1992	榮獲經濟部商檢局評鑑通過國際標準品質保證制度ISO-9002認證合格，延續再通過ISO-9001認證。(國內閥類製造業第一家)
1993	榮獲加拿大CRN工廠認證合格。 榮獲英國LLOYD'S REGISTER (LRQA) ISO-9002認證合格。
1996	ISO-9002通過UL認證，蝶閥、齊開閥申請正字產品通過。
1999	榮獲UL/FM消防用閥類認證合格。
2000	規劃並擴大生產線，成立無塵室禁油品處理中心，以支援國內半導體設廠需求用閥。 成立上海辦事處，于浦東新區陸家嘴金融中心。
2001	與日本KURIMOTO在台合資成立，栗光股份有限公司。
2003	潔淨閥(無油品)無塵室生產流程，納入ISO-9001制度，並經由經濟部商品檢驗局驗證，榮獲國內第一家無塵室作業流程標準ISO-9001認證。 與日本KURIMOTO合資並技術合作設立浙江寧波廠，第一期工程竣工，占地面積約34,667平方公尺。
2004	浙江寧波廠增設大尺寸蝶閥之製程與設備，生產尺寸有250mm~3000mm等AWWA或JWWA規格製品及一般對夾、法蘭式蝶閥。 浙江寧波廠榮獲ISO-9001:2000認證合格。
2005	浙江寧波廠第二期工程竣工。
2006	通過金屬工業研究發展中心產品認證VQ T0600-01-01、VQ T0600-02-01、VQ T0600-03-01、VQ T0600-04-01、 VQ T0600-05-01、VQ T0600-06-01。
2008	成立VOC(逸散性氣體用閥檢測中心)，並通過金屬工業研究發展中心認證。
2009	榮獲ISO9001:2008認證合格。 API-MONOGRAM APPLICATION NO:600-0079 & API-MONOGRAM LICENSE:6D-0602認證合格。
2010	OS&Y昇桿式青銅閘閥取得UL/FM認證。 擴充實驗室設備，購置CAE結構力學、CFD流體力學等相關設備。
2011	開發鋁合金蝶閥，採鍛造技術，使產品輕巧耐用，並結合防節露設計，支援空調用閥需求。
2012	榮獲行政院勞委會頒發第10屆金展獎之一等獎。
2013	榮獲行政院勞委會頒發第11屆金展獎之優等獎。
2014	榮獲勞動部頒發第12屆金展獎之優等獎。
2015	委託金屬工業研究發展中心閥類檢測試驗，共計156項產品功能檢測，全數合格T10409015-R。
2016	以自動化東光產品，參展中華民國電機技師工會第二屆會員大會。 榮獲勞動部頒發第14屆金展獎之優等獎。
2017	以分段式減壓閥產品，參展中華民國電機技師工會第三屆會員大會。 榮獲勞動部勞力發展署頒發第15屆金展獎之一等獎。
2018	榮獲新北市促進身心障礙者績優單位。 榮獲勞動部勞力發展署頒發第16屆金展獎之一等獎。
2019	榮獲新北市促進身心障礙者績優單位。 榮獲勞動部勞力發展署頒發第17屆金展獎之一等獎。
2020	榮獲勞動部勞力發展署頒發第18屆金展獎之一等獎。
2021	110年度促進身心障礙者就業「進用績優獎」。
2022	6月承攬台灣積體電路製造股份有限公司，於美國亞利桑那州首廠設立之機電系統與無塵室系統各項閥件配合。 本公司保障經銷商之使用安全及權益，於2022年6月起投保富邦產物產品責任險為五千萬承保金額。 111年度促進身心障礙者就業「進用績優獎」。
2023	112年度促進身心障礙者就業「進用績優獎」。 112年度促進身心障礙者就業「進用友善獎」。
2024	通過15項UL/FM消防認證用閥。榮獲第21屆國家品牌玉山獎-最佳人氣品牌獎。 113年度促進身心障礙者就業「進用績優獎」。
2025	榮獲ISO14064-1：2018溫室氣體盤查符合證書。




專業



東光凡而工業股份有限公司
Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.




品質



榮獲證書



■ ISO 9001:2015



■ UL系統證書




■ ISO 9001:2015




■ ISO 9001:2015




■ UL產品證明



■ FM產品證明



榮獲證書






產品目錄

[illegible]

特殊閥



CNS國家認證

給水系統

空調系統

消防系統

標準流量釋氣閥/進排氣閥▶

AIR RELEASE VALVE

Threaded ends.

FIG.516/916P


零件 / Part		材質 / Material
516		
閥體	Body	Brass
導引浮球	Float ball set	PP
排氣組件	Exhaust set	POM
負壓進氣組件	Intake set	---

零件 / Part		材質 / Material
916P		
閥體	Body	Stainless steel
導引浮球	Float ball set	PP
排氣組件	Exhaust set	POM
負壓進氣組件	Intake set	Brass

最高工作壓力 / Max.working pressure

 80°C以下水、油、氣
 80°C below. water oil gas.

 10 kgf/cm²

 閥體測試 / Body test 15 kgf/cm² (HYD.)


工作溫度範圍 / Working temp. range 0°C~80°C

單位:mm (±2mm)

Size	1/2"	3/4"	1"
L	47.6	47.6	47.6
H	103	103	103

註：釋氣閥只適用於水系統

註：若有大流量需求可提供(型號為916J2)



註:916P結構圖示




註:516實品圖示

◀大流量自動進排氣閥

AIR RELEASE VALVE(LARGE FLOW)

Air vent with vacuum breaker, Threaded ends.


FIG.816/916


註:016為1/2"~2"; 916為1/2"~2"

Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
ØD	120	120	120	190	190
H	131	131	131	210	210

單位:mm (±2mm)

註：

本產品均實施固溶化熱處理CNS4000 G3092.

零件 / Part		材質 / Material
816		
閥體	Body	Ductile Iron
閥蓋	Cover	Ductile Iron
止水環	Sealing	NBR
頂塞	Plug	Stainless Steel
浮球組	Float Ball Set	Stainless Steel

零件 / Part		材質 / Material
916		
閥體	Body	Stainless Steel
閥蓋	Cover	Stainless Steel
螺栓	Bolt	Stainless Steel
止水環	Sealing	NBR
頂塞	Plug	Stainless Steel
浮球組	Float Ball Set	Stainless Steel

最高工作壓力 / Max.working pressure

 80°C以下水、油、氣
 80°C below. water oil gas.

閥體測試 / Body test

工作溫度範圍 / Working temp. range

816

 12 kgf/cm²

 21 kgf/cm² (HYD.)

-15°C~80°C

916

 16 kgf/cm²

 24 kgf/cm² (HYD.)

-15°C~80°C

水錘吸收器牙口式▶

WATER HAMMER ARRESTER

Piston type, Threaded ends.

FIG.325




零件 / Part	材質 / Material
閥體 Body	K-Class Copper
活塞 Piston	Brass
O型環 Oring	NBR
氣嘴 Nozzle	Brass

最高工作壓力 / Max.working pressure	
80°C以下水、油、氣 80°C below. water oil gas.	10 kgf/cm ²
耐壓測試 / Pressure test	15 kgf/cm ²
工作溫度範圍 / Working temp. range	0°C~80°C

單位:mm(±2mm)

Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
H	135	135	185	230	243	245




註:1/2",3/4",1"無氣嘴,僅1-1/4"以上有。
另有隔膜型451

◀水錘吸收器牙口式

WATER HAMMER ARRESTER

Piston type, Threaded ends.

FIG.925



零件 / Part	材質 / Material
閥體 Body	Stainless steel
活塞 Piston	Stainless steel
O型環 Oring	NBR
氣嘴 Nozzle	Brass+Ni-Plated

最高工作壓力 / Max.working pressure	
120°C以下水、油、氣 120°C below. water oil gas.	15 kgf/cm ²
耐壓測試 / Pressure test	20 kgf/cm ²
工作溫度範圍 / Working temp. range	0°C~80°C

單位:mm(±2mm)

Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
H	143	143	211	240	271	280

註:1/2",3/4"無氣嘴,僅1"以上有。
另有隔膜型951

水錘吸收器法蘭式▶

WATER HAMMER ARRESTER

Piston type, Flanged ends.

FIG.345


零件 / Part	材質 / Material
閥體	Body K-Class Copper
活塞	Piston Brass
O型環	Oring NBR
氣嘴	Nozzle Brass

最高工作壓力 / Max.working pressure


 80°C以下水、油、氣
 80°C below. water oil gas. 10 kgf/cm²

 耐壓測試 / Pressure test 15 kgf/cm²

工作溫度範圍 / Working temp. range 0°C~80°C

單位:mm(±2mm)

Size	2½"	3"	4"	5"	6"
H	325	415	415	505	630



註:10K 2"~6"


 註:法蘭規格為JIS 10K
 另有隔膜型451

◀水錘吸收器法蘭式

WATER HAMMER ARRESTER

Piston type, Flanged ends.


FIG.945


零件 / Part	材質 / Material
閥體	Body Stainless steel
活塞	Piston Stainless steel
O型環	Oring NBR
氣嘴	Nozzle Brass+Ni-Plated

最高工作壓力 / Max.working pressure

 80°C以下水、油、氣
 80°C below. water oil gas. 15 kgf/cm²

 耐壓測試 / Pressure test 20 kgf/cm²


工作溫度範圍 / Working temp. range 0°C~80°C


 註:法蘭規格為JIS 10K
 另有隔膜型(951、851-16k石墨鑄鐵材質)

單位:mm(±2mm)

Size	2½"	3"	4"	5"	6"
H	280	360	430	570	615

水控閥



 CNS國家認證

 給水系統

 空調系統

 消防系統

定水位閥 ▶ 10K/16K/20K

FLOAT CONTROL VALVE

Piston type, Flanged ends.

FIG.082/882/982



零件 / Part	材質 / Material
982(10K/16K/20K)	

閥體	Body	Stainless Steel
閥座	Seat	Stainless Steel
閥座墊片	Seat Ring	NBR
活塞閥門	Piston	Stainless Steel
彈簧	Spring	Stainless Steel
活塞缸	Piston Cover	Stainless Steel
導桿	Piston Guide	Stainless Steel

最高工作壓力 / Max.working pressure



082	882	982
10 kgf/cm ²	20 kgf/cm ²	20 kgf/cm ²

閥體測試 / Body test (HYD.)

15 kgf/cm ²	30 kgf/cm ²	30 kgf/cm ²
------------------------	------------------------	------------------------

工作溫度範圍 / Working temp. range

0°C~60°C

工作壓力需 0.7 kgf/cm² 以上

單位:mm (±2mm)

Size	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	190	211	225	250	280	312	420	470	535
H	100	105	120	130	150	180	205	250	280

註：尺寸標示為不鏽鋼10K

註：需安裝於水塔之上方

註：裝置位置注意子閥管路、排氣及於浮球開關前加裝止水閥

註：閥體長度依據材質及壓力等級略有變化


零件 / Part	材質 / Material
982F	

閥體	Body	Stainless Steel
閥塞	Plug	Stainless Steel
閥座墊片	Seat Ring	EPDM
浮球	Ball	Stainless Steel

單位:mm (±2mm)

Size	1/2"	3/4"	1"	1½"	2"
L	300	300	400	600	700
D	125	125	150	200	250

註：長度±10mm/不含球閥

註：最高使用壓力5kgf/cm²


註：浮球凡而

零件 / Part	材質 / Material
982 (牙口式)	

閥蓋	Cover	Stainless Steel
彈簧	Spring	Stainless Steel
隔膜	Diaphragm	NBR
閥體	Body	Stainless Steel

單位:mm (±2mm)

Size	2"
L	180
H	80



洩壓/持壓閥 ▶ 10K/16K/20K

PRESSURE RELIEF VALVE / PRESSURE SUSTAINING VALVE

Piston type, Flanged ends.

洩壓閥 **FIG.056/856/956**

持壓閥 **FIG.058/858/958**



零件 / Part 材質 / Material

056/058(10K)

閥體	Body	Cast Iron
閥座	Seat	Bronze
閥座墊片	Seat Ring	NBR
活塞閥門	Piston	Bronze
彈簧	Spring	Stainless Steel
活塞缸	Piston Cover	Bronze
導桿	Piston Guide	Bronze

零件 / Part 材質 / Material

856/858(16K)

閥體	Body	Ductile Iron
閥座	Seat	Bronze
閥座墊片	Seat Ring	NBR
活塞閥門	Piston	Bronze
彈簧	Spring	Stainless Steel
活塞缸	Piston Cover	Bronze
導桿	Piston Guide	Bronze

零件 / Part 材質 / Material

956/958(10K/16K/20K)

閥體	Body	Stainless Steel
閥座	Seat	Stainless Steel
閥座墊片	Seat Ring	NBR
活塞閥門	Piston	Stainless Steel
彈簧	Spring	Stainless Steel
活塞缸	Piston Cover	Stainless Steel
導桿	Piston Guide	Stainless Steel

最高工作壓力 / Max. working pressure

056/058	856/858	956/958
10 kgf/cm ²	16 kgf/cm ²	10 kgf/cm ²

閥體測試 / Body test(HYD.)

15 kgf/cm ²	24 kgf/cm ²	15 kgf/cm ²
------------------------	------------------------	------------------------

工作溫度範圍 / Working temp. range

入口調壓範圍 / Entrance pressure range

洩壓閥：0.5~4 kgf/cm² or 2~8 kgf/cm²


持壓閥：0.5~4 kgf/cm² or 2~8 kgf/cm²

單位:mm(±2mm)

Size	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	190	211	225	250	280	312	420	470	535
H	130	140	155	165	180	215	235	280	310

註：尺寸標示為不鏽鋼10K

註：閥體長度依據材質及壓力等級略有變化



*圖示為FIG.958

減壓閥 ▶ JIS-10K/16K/20K

PRESSURE REDUCING VALVE

Piston type, Flanged ends.

FIG.059/859/959



零件 / Part	材質 / Material
059(10K)	

閥體	Body	Cast Iron
閥座	Seat	Bronze
閥座墊片	Seat Ring	NBR
活塞閥門	Piston	Bronze
彈簧	Spring	Stainless Steel
活塞缸	Piston Cover	Bronze
導桿	Piston Guide	Bronze

零件 / Part	材質 / Material
859(16K)	

閥體	Body	Ductile Iron
閥座	Seat	Bronze
閥座墊片	Seat Ring	NBR
活塞閥門	Piston	Bronze
彈簧	Spring	Stainless Steel
活塞缸	Piston Cover	Bronze
導桿	Piston Guide	Bronze

零件 / Part	材質 / Material
959(10K/16K/20K)	

閥體	Body	Stainless Steel
閥座	Seat	Stainless Steel
閥座墊片	Seat Ring	NBR
活塞閥門	Piston	Stainless Steel
彈簧	Spring	Stainless Steel
活塞缸	Piston Cover	Stainless Steel
導桿	Piston Guide	Stainless Steel

最高工作壓力 / Max. working pressure

059	859	959
10 kgf/cm ²	20 kgf/cm ²	20 kgf/cm ²

閥體測試 / Body test(HYD.)


15 kgf/cm ²	30 kgf/cm ²	30 kgf/cm ²
------------------------	------------------------	------------------------

工作溫度範圍 / Working temp. range

0°C~60°C

出口調壓範圍 / Entrance pressure range

1~7 or 2~10 or 4~12 kgf/cm ²



*圖示為FIG.959

單位:mm (±2mm)

Size	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	190	211	225	250	280	312	420	470	535
D	130	140	155	165	180	215	235	280	310

註：尺寸標示為不鏽鋼10K

註：閥體長度依據材質及壓力等級略有變化

中繼壓力調整閥 ▶ JIS-16K/20K

PRESSURE REDUCING VALVE FOR FIRE FIGHTING


Piston type, Flanged ends, Installed on inlet side of relay pump

FIG.857A



零件 / Part	材質 / Material
閥體	Body Ductile Iron
閥座	Seat Bronze
閥座墊片	Seat Ring NBR
活塞閥門	Piston Bronze
彈簧	Spring Stainless Steel
活塞缸	Piston Cover Bronze
導桿	Piston Guide Bronze

最高工作壓力	
Max. working pressure	16 kgf/cm ²
閥體測試 / Body test	24 kgf/cm ² (HYD.)
入口調壓範圍	Entrance pressure range 1 kgf/cm ² UP
出口調壓範圍	Exit side pressure range 1~4 kgf/cm ²



單位:mm(±2mm)

Size	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
L	190	210	226	255	284	320	420
H	150	160	175	185	200	215	255



減壓閥組簡易型 ▶

PRESSURE REDUCING VALVE SET NON BY-PASS TYPE

Threaded ends.

FIG.538F (直通型)


零件 / Part	538F		材質 / Material
異徑三通	Tee Red		Stainless Steel
球塞閥	Ball		Cast Bronze
由任 3/4"、1"	UNION		BRASS+Ni-Plated
由任 1-1/2"	UNION		BRONZE (BC1)
減壓閥	Red.		Cast Bronze
不銹鋼管	Pipe		Stainless Steel



 (減壓閥內含濾網,可選配Y型過濾器)
 (1-1/2" 塑蓋為黑色)

入口最高工作壓力 / Max.working pressure	10 kgf/cm ²
閥體測試 / (水壓)	15 kgf/cm ²
工作溫度範圍 / Working temp. range	0°C~80°C
出口調壓範圍 / Exit side pressure range	2.5~3 kgf/cm ²

註：1.注意清管以免異物造成減壓閥橡膠隔膜破洞損壞。
 2.壓力錶為選配。
 3.二段減壓以上適用,可客製化組裝款式
 4.可選配開閥型為538FA
 5.請提供昇位圖
 6.產品使用請依網站中之問題與下載內之相關文件
 減壓閥組安裝說明
 7.使用NSF認證潤滑劑

單位:mm (±2mm)

Size	3/4"	1"	1 1/2"
L	384	519	671




砲金銅分段式減壓閥組

PRESSURE REDUCING VALVE SET BY-PASS TYPE

Threaded ends.


FIG.538C (旁通型)

零件 / Part	538C		材質 / Material
三通管	Tee Red		Cast Bronze
球塞閥	Ball		Cast Bronze
減壓閥	Red		Cast Bronze
由任 3/4"、1"	UNION		BRASS+Ni-Plated
由任 1-1/2"	UNION		BRONZE (BC1)
不銹鋼管	Pipe		Stainless Steel


 (減壓閥內含濾網,可選配Y型過濾器)
 (1-1/2" 塑蓋為黑色)


入口最高工作壓力 / Max.working pressure	10 kgf/cm ²
閥體測試 / (水壓)	15 kgf/cm ²
工作溫度範圍 / Working temp. range	0°C~80°C
出口調壓範圍 / Exit side pressure range	2.5~3 kgf/cm ²

註：1.注意清管以免異物造成減壓閥橡膠隔膜破洞損壞。
 2.壓力錶為選配。
 3.二段減壓以上適用,可客製化組裝款式
 4.可選配開閥型為538A
 5.請提供昇位圖
 6.產品使用請依網站中之問題與下載內之相關文件
 減壓閥組安裝說明
 7.使用NSF認證潤滑劑

單位:mm (±2mm)

Size	3/4"	1"	1 1/2"
L	438	477	649
C	65	82	100

不銹鋼分段式減壓閥組 ▶

PRESSURE REDUCING VALVE SET NON BY-PASS TYPE

Threaded ends.

FIG.538SFC (簡易型)


零件 / Part	材質 / Material
538SFC	
異徑三通	Tee Red
球塞閥	Ball
Y型過濾器	Y-Str
減壓閥	Red
快速接頭	Q-Cou
不銹鋼管	Pipe

入口最高工作壓力 / Max. working pressure	10 kgf/cm ²
閥體測試 / (水壓)	15 kgf/cm ²
工作溫度範圍 / Working temp. range	0°C~80°C
出口調壓範圍 / Exit side pressure range	2~4 kgf/cm ²


- 註：1.注意清管以免異物造成減壓閥橡膠隔膜破洞損壞。
2.壓力錶為選配。
3.二段減壓以上適用，可客製化組裝款式
4.可選配閘閥型為538SFA
5.請提供昇位圖
6.產品使用請依網站中之問題與下載內之相關文件
減壓閥組安裝說明
7.使用NSF認證潤滑劑

單位:mm(±2mm)

Size	¾"	1"	1½"	2"
L	520	582	820	914



1-1/2"~2"(減壓閥內含濾網,可選配Y型過濾器)




◀不銹鋼分段式減壓閥組


PRESSURE REDUCING VALVE SET BY-PASS TYPE

Threaded ends.

FIG.538SC (BY-PASS)



1-1/2"~2"(減壓閥內含濾網,可選配Y型過濾器)



零件 / Part	材質 / Material
538SC	
異徑三通	Tee Red
球塞閥	Ball
Y型過濾器	Y-Str
減壓閥	Red
快速接頭	Q-Cou
不銹鋼管	Pipe
彎管	Elbow

入口最高工作壓力 / Max. working pressure	10 kgf/cm ²
閥體測試 / (水壓)	15 kgf/cm ²
工作溫度範圍 / Working temp. range	0°C~80°C
出口調壓範圍 / Exit side pressure range	2~4 kgf/cm ²

- 註：1.注意清管以免異物造成減壓閥橡膠隔膜破洞損壞。
2.壓力錶為選配。
3.二段減壓以上適用，可客製化組裝款式
4.可選配閘閥型為538SA
5.請提供昇位圖
6.產品使用請依網站中之問題與下載內之相關文件
減壓閥組安裝說明
7.使用NSF認證潤滑劑

單位:mm(±2mm)

Size	¾"	1"	1½"	2"
L	520	582	820	914
C	80	85	119	135

不銹鋼減壓閥組 ▶

PRESSURE REDUCING VALVE SET BY-PASS TYPE

Threaded ends.

FIG.528E5 (法蘭式)



零件 / Part		材質 / Material
528E5		
碟閥	Butterfly	Stainless Steel
Y型過濾器	Y-Str	Stainless Steel
減壓閥	Red	Stainless Steel

入口最高工作壓力 / Max.working pressure
10 kgf/cm²

工作溫度範圍 / Working temp. range
0°C~60°C


出口調壓範圍 / Exit side pressure range

(選配) 1~7 kgf/cm²
2~10 kgf/cm²


註：1. 關斷閥可另選擇閘閥、球塞閥
2. 使用NSF認證潤滑劑

單位:mm (±2mm)


Size	2"	2½"	3"	4"	5"	6"
L	1100	1219	1300	1478	1661	1774
H	185	216	245	302	360	420



(產品照片僅供參考)



水道規格閥



 CNS國家認證

 給水系統

 空調系統

 消防系統

偏心柱塞閥 ▶

ECCENTRIC PLUG VALVE

Resilient seated, Flanged ends.

FIG.835

零件 / Part	材質 / Material
閥體	Body Ductile Iron
柱塞	Plug Ductile Iron+NBR
閥蓋	Cover Ductile Iron
閥座	Seat Stainless Steel(2"~6") Ductile Iron(8"~12")

最高工作壓力 / Max.working pressure

 10 kgf/cm²

 閥體測試 / Body test 15 kgf/cm²

 閥座測試 / Seat test(HYD.) 11 kgf/cm²


工作溫度範圍 / Working temp. range 0°C~80°C

註:法蘭規格為JIS 10K

單位:mm (±2mm)

Size	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	178	191	203	229	229	267	292	330	356
ØD	155	175	185	210	250	280	330	400	445

註:3" · 6" · 8" · 10" · 12" 法蘭孔上下兩孔為鑽孔螺紋



(齒輪式6"~12")

(把手式2"~5")

◀ 彈性板逆止閥

RESILIENT FLAPPER CHECK VALVE

Simple design, Flanged ends.

FIG.860

零件 / Part	材質 / Material
閥體	Body Ductile Iron
墊片	Sealing NBR
閥蓋	Cover Ductile Iron
閥板	Plate Steel+ EPDM


最高工作壓力 / Max.working pressure

 10 kgf/cm²

 閥體測試 / Body test 15 kgf/cm² (HYD.)

 閥座測試 / Seat test 11 kgf/cm² (HYD.)

工作溫度範圍 / Working temp. range 0°C~80°C



註:法蘭規格為JIS 10K。

單位:mm (±2mm)

inch	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	203	216	241	292	330	356	495	622	698

註:水平配管安裝

彈性座封閘閥

RESILIENT SEATED GATE VALVE

Rubber seated, Bolted bonnet, Flanged ends.

FIG.872

零件 / Part	材質 / Material
閥體	Body Ductile Iron
閥蓋	Bonnet Ductile Iron
閥桿	Stem Stainless Steel
閥盤	Disc Ductile Iron+EPDM
閥盤螺帽	Disc nut Cast Bronze
墊片	Gasket EPDM
格蘭	Gland Ductile Iron
手輪	Handwheel Ductile Iron

最高工作壓力 / Max.working pressure

10 kgf/cm²


閥體測試 / Body test 23 kgf/cm²

閥座測試 / Seat test(HYD.) 10 kgf/cm²

註:手輪為拆卸式

單位:mm(±2mm)

Size	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	180	190	240	250	254	280	300	380	400
H	380	380	460	540	540	670	780	890	990
ØW	200	200	250	250	250	315	315	400	400




驅動閥

 CNS國家認證

 給水系統



 空調系統

 消防系統



電動蝶閥

Electric Butterfly Valve




型號	蝶閥型號						配合閥尺寸	使用電壓
UM-2-1	093	893	990	995	691	611	2"~3"	AC110/220V
UM-3-1	093	893	990	995	691	611	4"~5"	AC110/220V
UM-4	093	893	990	995	691	611	6"~8"	AC110/220V
UM-6	093	893	990	995	691	611	10"	AC110/220V
UM-8	093	893	990	995	691	611	12"	AC110/220V

*圖為電動鋁合金防結露蝶閥。

電動球塞閥

Electric Ball Valve




型號	球塞閥型號	配合閥尺寸	使用電壓
UM-2-1	954	½"~1½"	AC110/220V
UM-3-1	954	2"~4"	AC110/220V
UM-4	954	5"~6"	AC110/220V
UM-8	954	8"	AC110/220V

*圖為電動不銹鋼球塞閥。


電動驅動器

Electric Actuator


UM2-1




UM-3-1




UM-4



UM-5/UM-6




UM-8



TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ISO 5211	DC 驅動器
UM-2-1	117	185	19.2	130	45	17	50	M6	4	70	M8	4	90	1/2"PF	29	F05/F07	--
UM-3-1	173	218	30	203	129	17	--	--	--	70	M8	4	125	1/2"PF	59	F07	高度再加26mm
UM-4	173	244	30	203	129	22	70	M8	4	102	M10	4	125	1/2"PF	85	F07/F10	高度再加26mm
UM-5	173	276	34	203	129	27	102	M10	4	125	M12	4	125	1/2"PF	92	F10/F12	高度再加31mm
UM-6	173	276	34	203	129	27	102	M10	4	125	M12	4	180	1/2"PF	92	F10/F12	高度再加31mm
UM-8	240	289	29	275	132	27	102	M10	4	140	M16	4	180	1/2"PF	80	F10/F14	高度再加54mm

單動式氣動蝶閥

Pneumatic Butterfly Valve



*圖為單動式氣動蝶閥。


型號	蝶閥型號						配合閥尺寸	使用氣壓
ES-63	093	893	990	995	691	611	2"~2½"	5~8kgf/cm ²
ES-75	093	893	990	995	691	611	3"~4"	5~8kgf/cm ²
ES-85	093	893	990	995	691	611	5"	5~8kgf/cm ²
ES-100	093	893	990	995	691	611	6"	5~8kgf/cm ²
ES-125	093	893	990	995	691	611	8"	5~8kgf/cm ²
ES-145	093	893	990	995	691	611	10"	5~8kgf/cm ²
ES-160	093	893	990	995	691	611	12"	5~8kgf/cm ²

複動式氣動球塞閥

Pneumatic Ball Valve




*圖為複動式不銹鋼氣動球塞閥。



型號	球塞閥型號	配合閥尺寸	使用氣壓
ES-50	954	½"~1"	5~8kgf/cm ²
ES-63	954	1¼"~1½"	5~8kgf/cm ²
ES-75	954	2"~3"	5~8kgf/cm ²
ES-100	954	4"	5~8kgf/cm ²
ES-125	954	5"	5~8kgf/cm ²
ES-145	954	6"	5~8kgf/cm ²
ES-160	954	8"	5~8kgf/cm ²

氣動驅動器►


Pneumatic Actuator




TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	K	K1	L	ISO 5211	備註
ES-50	162	78	67.8	41.3	30	80	30	32	24	42	--	M5	--	11x12	F04	--
ES-63	169	91	80.5	47	37.5	80	30	32	24	50	70	M6	M8	14x16	F05/F07	--
ES-75	217	101	90.5	54.3	42.8	80	30	32	24	50	70	M6	M8	14x16	F05/F07	--
ES-85	257	111	99	58.7	48.3	80	30	32	24	50	70	M6	M8	17x16	F05/F07	--
ES-100	282	128	117	67	56	80	30	32	24	70	102	M8	M10	17x20	F07/F10	--
ES-125	347	153	138	82.2	70.2	80	30	32	24	70	102	M8	M10	22x20	F07/F10	--
ES-145	419	175	156	93.4	81.5	80	30	32	24	102	125	M10	M12	27x24	F10/F12	--
ES-160	460	200	173	106.3	91	80	30	32	24	102	125	M10	M12	27x30	F14	--

可選配之配件►


Optional Items




三點組合



五口二位電磁閥




微動開關顯示器



氣缸用齒輪箱

平衡閥



 CNS國家認證

 給水系統

 空調系統

 消防系統

砲金銅平衡閥(FVC牌)▶

BRONZE BALANCE VALVE

Threaded ends.



FIG.B09


零件 / Part	材質 / Material	
閥體	Body	Bronze
閥蓋	Cap	Bronze
閥盤	Disc	Bronze
閥桿	Stem	Brass
閥座	Disc seat	PTFE
手輪	Handwheel	PLASTIC(ABS)
手輪開度圈數	3/4"~1" 可轉7圈	
	1-1/4"~2" 可轉10圈	
壓力測頭	G 1/4 BRASS EPDM 自動密封	

最高工作壓力 / Max.working pressure	
	25BAR
閥體測試 / Body test(HYD.)	37.5BAR
閥座測試 / Seat test(AIR)	6 BAR
工作溫度範圍 / Working temp. range	-10°C~120°C

單位:mm(±2mm)



Size	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	20	25	32	40	50
L	84	97.5	110	120	150
H	124	128.5	140	140	150
ØW	70	70	70	70	70



◀延性鑄鐵平衡閥(FVC牌)

DUCTILE IRON BALANCE VALVE

Flanged ends.

FIG.F09



零件 / Part	材質 / Material	
閥體	Body	Ductile Iron
閥蓋	Cap	Ductile Iron
閥盤	Disc	Bronze/Ductile Iron
閥桿	Stem	Stainless Steel
閥座	Disc seat	PTFE
手輪	Handwheel	PLASTIC(ABS)
手輪開度圈數	2-1/2"~6" 可轉8圈	
	8"~12" 可轉12圈	
壓力測頭	G 1/4 BRASS EPDM 自動密封	

最高工作壓力 / Max.working pressure	
	16BAR
閥體測試 / Body test(HYD.)	24BAR
閥座測試 / Seat test(AIR)	17.6 BAR
工作溫度範圍 / Working temp. range	-10°C~120°C


單位:mm(±2mm)

Size	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
DN	65	80	100	125	150	200	250	300
L	290	310	350	400	480	600	730	850
H	188	205	237	292	292.5	518	522	555
ØW	110	110	110	160	160	300	300	300


流量係數▶




DN20




DN25




DN32



DN40









DN50



DN65

流量係數▶




中繼壓力調整閥注意事項 ▶

安裝前

1. 安裝前請確認該閥門的用途，是否符合其需求。
2. 安裝前請確實清管，確保管內無汙物、鐵屑等異物。
3. 閥門入口端請務必加裝過濾器，以免異物堵塞閥門，使控制閥無法正常運作。
4. 控制閥前後端須加裝關斷閥以利調整及日後維修檢查。
5. 請依照閥體上之箭頭方向安裝閥門。
6. 該閥門必須水平安裝，安裝時須確保閥門周圍是否有足夠的空間以利檢修。

調壓方式

1. 如有旁通請先開啟旁通排除管內異物。
2. 打開排氣考克使閥體內部空氣排出。
3. 調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低處。
4. 將出口關斷。(若出口壓大於設定壓時，需先將出口壓洩放)。
5. 閥體上壓力表顯示二次側(出口端)壓力。
6. 調壓以低壓往高壓(順時鐘方向旋轉)調至需求壓力。
7. 將出口開啟及緩慢關斷次數,視壓力錶壓力值是否正確。
8. 開啟出口關斷閥並旋緊調壓螺帽固定。



電動閥使用、安裝注意事項說明書 ►

使用安裝事項

1. 安裝時請勿碰撞。
2. 確認輸入電壓。
3. 配線接點是否正確，檢查端子盤接線螺絲是否鎖緊，確定後方可通電。
4. 禁止與其他產品電源控制線路串聯或並聯。(如需要有並聯接法，另有圖面說明)
5. 在斷電無通電狀況下，才可使用手動裝置。
6. 安裝配管時管內雜物請務必清除乾淨以免閥體受損。
7. 配線時請在控制室的電源輸入端加裝保險絲，以避免接點錯誤時造成線路燒毀，耗電安培數請參照外殼標示($\times 1.25$ 倍)。

注意事項


1. 請遠離有瓦斯或會氣爆之化學物區域內使用，以免發生危險。
2. 使用手動操作或檢修時，請先關掉電源，以免發生危險。
3. 配線工作完成後檢查防水裝置型環)是否脫落，再將外殼鎖緊，並將電纜固定頭螺帽確定鎖緊以免受到灰塵或雨水滲入。
4. 請勿直接裝設在完全真空的空間裡。
5. 若電動閥需要兩台(含)以上同步開或關時，請單獨接線，不可串聯或並聯使用，因電容器會互相干擾，請加裝繼電器，一台一個,個別控制。
6. 當閥體鎖死時不可使用手動部份，並且不能使用蠻力硬轉，以避免內部機件損壞。
7. 使用手動時請注意視窗指針不可超過刻度範圍外，以免內部機件損壞。
(比例式:會導致可變電阻(VR)受損)
8. 電動閥開關間隔以每5分鐘動作一次為限(特殊秒數不在此限)
9. 請加裝回溯燈號以確保閥門在固定秒數內正常開關，如燈號不正常顯示時請儘速查明故障原因。
10. 操作手動裝置前應先將電源關閉，以避免造成危險或是內部機件故障。操作把手輪手動裝置時請先將把手輪往內推，使離合器接合，方可手動執行開關動作。使用手動時，請注意開度指示器之開度位置，請勿將指針超出範圍及蠻力硬轉，以免內部機件損壞。

說明事項

1. AC電壓: 馬達附過熱保護裝置(閥體內如有異物卡住，機械結構不損壞、馬達不燒毀)
2. DC電壓: 閥體內如有異物卡住，機械結構不損壞、馬達不燒毀(電流上升保險絲過載，保險絲燒斷達到保護功能)
3. 指示器顯示閥門開閉狀態。0=開,S=關
4. 標準配備為兩組極限開關，必要時可增為四組(選購)。
5. 防水等級:IP67、絕緣等級:F

接線說明 (單相AC110V/AC220V非復歸型)

- (1) 接點1為S相電源
 - (2) R相與接點3通為“開”
 - (3) R相與接點4通為“關”
 - (4) 接點5為“開”指示燈
 - (5) 接點6為“關”指示燈
- ※加熱器為選購品




各型電動頭特性表

型 號	UM-1	UM-2-1	UM-3-1	UM-4-1	UM-5	UM-8
功 率	10W	15W	25W	25W	40W	100W
90°旋轉 開關時間(秒)	10	17	8	30	30	37
扭力值(±5%) Kgf-cm	362	450	1562	3320	4873	9296
AC電壓	220V	220V	220V	220V	220V	220V

※適用球閥安全換算公式: 扭力值1000Kgf-cm以內x1.5x / 扭力值1000Kgf-cm以上x1.3x
 ※適用蝶閥安全換算公式: 扭力值1000Kgf-cm以內x1.5x / 扭力值 1000Kgf-cm以上x1.3x
 以上數值僅供參考

配管注意事項

球塞閥管路安裝旋緊時，請注意閥體牙口外徑較大一端,用水管板手控制保持在原定點，以避免在管路旋緊時因同步旋轉而導致閥體球墊密合度過緊，造成閥體運作不順暢。



RING

東光凡而工業股份有限公司
Tong Kwang Valve Industrial Co., Ltd.

新北市淡水區民生里民權路1之1號
No.1-1, Ming-chuan Rd., Ming-sheng Li, Tansui, New Taipei City, Taiwan
Tel +886-2-2809-7655 Fax +886-2-2809-3495

本公司對型錄所有產品規格及尺寸保有增刪之權利



2025.05 印製